

SÚHRN TECHNICKÝCH PARAMETROV

Okná	Optimum	Balance	Evolution	Syngo
Stavebná hĺbka	71 mm	76 mm	84 mm	80 mm
Počet komôr	5	6	6	rám 7 / krídlo 6
4 komorový, s tesniacou gumou	4 komorový, s tesniacou gumou	5 komorový, s tesniacou gumou	6 komorový, s tesniacou gumou	6 komorový, s tesniacou gumou
Začistenie rohov - biele výrobky	V nút	V nút	V nút	V nút
Začistenie rohov - farebné výrobky	V nút	V nút	V nút	V nút
U_f - so železnou výstuhou*	1,2 W/m ² K	1,1 W/m ² K	0,95 W/m ² K	1,0 W/m ² K
U_g - s 3 vrstvovým zasklením*	40 mm - 0,6 W/m ² K	42 mm - 0,6 W/m ² K	50 mm - 0,5 W/m ² K	48 mm - 0,5 W/m ² K
U_d - s 3vrstvovým zasklením s teplým dištančným rámkom*	0,88 W/m ² K	0,85 W/m ² K	0,72 W/m ² K	0,76 W/m ² K
Mikrovetranie	základná výbava	základná výbava	základná výbava	základná výbava
Počet bezpečnostných protikusov	1 ks	2 ks	4 ks	4 ks
Bezpečnosť kovania RC 1	na objednávku	na objednávku	základná výbava	základná výbava
Bezpečnosť kovania RC 2	na objednávku	na objednávku	na objednávku	na objednávku
Nosnosť okenného pántu	120 kg	120 kg	120 kg	120 kg
Skryté kovanie	na objednávku	na objednávku	na objednávku	na objednávku
Nosnosť skrytého kovania	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg
Výrobná, dodacia doba výrobkov v bielej farbe	2 týždne	2 týždne	2 týždne	2 týždne
Výrobná, dodacia doba výrobkov v štandardných farebných odtieňoch	2-4 týždne	2-4 týždne	2-4 týždne	2-4 týždne
Výrobná, dodacia doba výrobkov v neštandardných farebných odtieňoch	5-8 týždňov	5-8 týždňov	5-8 týždňov	5-8 týždňov

Vchodové dvere	Optimum	Balance	Evolution	Syngo
Stavebná hĺbka	71 mm	76 mm	84 mm	80 mm
Počet komôr v ráme	4	5	5	5
Počet komôr v krídle	5	6	6	7
U_f - so železnou výstuhou*	1,6 W/m ² K	1,6 W/m ² K	1,4 W/m ² K	1,2 W/m ² K
U_g - s 3 vrstvovým zasklením*	40 mm - 0,6 W/m ² K	42 mm - 0,6 W/m ² K	50 mm - 0,5 W/m ² K	48 mm - 0,5 W/m ² K
U_d - s 3vrstvovým zasklením s teplým dištančným rámkom*	1,1 W/m ² K	1,1 W/m ² K	0,93 W/m ² K	0,82 W/m ² K
Začistenie rohov - biele výrobky	V nút	V nút	V nút	V nút
Začistenie rohov - farebné výrobky	V nút	V nút	V nút	V nút
Poistka proti odkváceniu krídla	základná výbava	základná výbava	základná výbava	základná výbava
Nosnosť dverného pántu	120 kg	120 kg	120 kg	120 kg
MABISZ certifikované kovania	základná výbava	základná výbava	základná výbava	základná výbava
Výška hliníkového prahu	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
Výrobná, dodacia doba výrobkov v bielej farbe	2 týždne	2 týždne	2 týždne	2 týždne
Výrobná, dodacia doba výrobkov v štandardných farebných odtieňoch	2-4 týždne	2-4 týždne	2-4 týždne	2-4 týždne
Výrobná, dodacia doba výrobkov v neštandardných farebných odtieňoch	5-8 týždňov	5-8 týždňov	5-8 týždňov	5-8 týždňov

Zdvížno-posúvne dvere / HST	Balance	Syngo
Stavebná hĺbka rámu	175 mm	190 mm
Krídlo	76 mm	80 mm
Počet komôr v ráme	6	6
Počet komôr v krídle	5	5
U_f - so železnou výstuhou*	1,3 W/m ² K	1,3 W/m ² K
U_g - s 3 vrstvovým zasklením*	48 mm - 0,5 W/m ² K	48 mm - 0,5 W/m ² K
U_d - s 3vrstvovým zasklením s teplým dištančným rámkom*	0,74 W/m ² K	0,79 W/m ² K
Výrobná, dodacia doba výrobkov v bielej farbe	2 týždne	2 týždne
Výrobná, dodacia doba výrobkov v štandardných farebných odtieňoch	2-4 týždne	2-4 týždne
Výrobná, dodacia doba výrobkov v neštandardných farebných odtieňoch	5-8 týždňov	5-8 týždňov

* v prípade otázok alebo nejasností prosíme kontaktovať zákaznickú linku Realtherm

Vyhrazujeme si právo na zmenu technických parametrov!

* dátum vypracovania : 07.04.2020