

SÚHRN TECHNICKÝCH PARAMETROV

	Rehau Eurodesign	Deceuninck Vision	Deceuninck Elegant	Rehau Synego
Rám	70mm - 5 komora	76mm - 5 komora	76mm - 6 komora	80mm - 7 komora
Krídlo	70mm - 5 komora	80mm - 5 komora	80 alebo 92mm - 6 komora	80mm - 6komora
3sklo	36mm - Ug 0,7W/m2K	48mm - Ug 0,5W/m2K	48 - 52mm Ug 0,5 W/m2K	48mm - Ug 0,5W/m2K
stredové tesnenie	nie	nie	áno	áno
Uw	až 0,93 W/m2K	až 0,78 Wm2K	až 0,73 W/m2K	až 0,76 W/m2K
forma zasklievacej lišty	štandard	štandard	hranatá	štandard
rez zasklievacej lišty	45 stupňový uhol	45 stupňový uhol	90 stupňový uhol	45 stupňový uhol
bezpečnostné protikusy	1ks	1ks	2ks	3ks
teplý rámik	voliteľný	voliteľný	voliteľný	voliteľný
Mikrovetranie	základná výbava	základná výbava	základná výbava	základná výbava
stupeň bezpečnosti RC2	na objednávku	na objednávku	na objednávku	na objednávku
skryté kovanie	na objednávku	na objednávku	na objednávku	na objednávku
začistenie rohov	V nút	V nút	V nút	V nút
nosnosť okenného pántu	120 kg	120 kg	120 kg	120 kg
nosnosť dverného pántu	120 kg	120 kg	120 kg	120 kg
nosnosť skrytého kovania	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg

Dodacia doba	Rehau Eurodesign	Deceuninck Vision	Deceuninck Elegant	Rehau Synego
Biela farba	2 týždne	2 týždne	2 týždne	2 týždne
štandardné farby	2-4 týždne	4 týždne	2-4 týždne	2-4 týždne
neštandardné farby	5-8 týždňov		5-8 týždňov	5--8 týždňov

HS portál		Deceuninck		Rehau
Stavebná hĺbka rámu		175mm		190mm
Krídlo		76mm		80mm
Počet komôr v ráme		6		6
Počet komôr v krídle		5		5
U f- s výstuhou*		1,3 W/m2K		1,3 W/m2K
Ug - s 3 vrst. zasklením*		42mm - 0,6 W/m2K		48mm - 0,5 W/m2K
Ud - s 3 vrst zasklením*		0,74 W/m2K		0,76 W/m2K

Vchodové dvere	Rehau Eurodesign	Deceuninck Vision	Deceuninck Elegant	Rehau Synego
Stavebná hĺbka	70mm - 5komora	76mm - 5komora	76mm - 6komora	80mm - 7komora
Výška AL prahu	20mm	20mm	20mm	20mm
Ud s 3vrst. Zasklením+TGI	1,2 W/m2K	0,97 W/m2K	0,87 W/m2K	0,82 W/m2K

* v prípade otázok alebo nejasností prosíme kontaktovať zákaznícku linku Realtherm

*Vyhradujeme si právo na zmenu technických parametrov!